



# POWER WINCHES

AUF EINEN BLICK



MODELL	4WP2T8	4WP2D8	3WG4	4771	4WS	4HS	4HWF	4HPF	4HBP
Tragfähigkeit	Up to <b>2,000</b> lbs 907 kg	Up to <b>1,500</b> lbs 680 kg	Up to <b>4,600</b> lbs 2086 kg	Up to <b>2,000</b> lbs 907 kg	500 to <b>26,000</b> lbs 11793 kg	500 to <b>56,000</b> lbs 25401 kg	500 to <b>26,000</b> lbs 11793 kg	500 to <b>56,000</b> lbs 25401 kg	Up to <b>100,000</b> lbs 45359 kg
Maximale Strecke	<b>280</b> ft 85.3 m	<b>280</b> ft 85.3 m	<b>140</b> ft 42.6 m	<b>100</b> ft 30.5 m	<b>600</b> ft 182.8 m	<b>1,200</b> ft 365.8 m	<b>2,100</b> ft 640.1 m	<b>3,000</b> ft 914.4 m	<b>6,000</b> + ft 18.28.8 + m
Geschwindigkeit	<b>19</b> fpm 5.18 mpm	<b>40</b> fpm 12.19 mpm	<b>24</b> fpm 15.24 mpm	<b>17</b> fpm 5.18 mpm	<b>40</b> fpm 12.19 mpm	<b>50</b> fpm 15.24 mpm	<b>35</b> fpm 10.67 mpm	<b>400</b> fpm 121.92 mpm	<b>100</b> fpm 30.48 mpm
Geeignet zum HEBEN	•••	•••	•••	•••	••	••	•••	•••	•••
Geeignet zum ZIEHEN	••	••	••	••	•••	•••	••	•••	•••
Geeignet zum FANGEN / KUPPELN	N/A	N/A	N/A	N/A	••	•••	N/A	•••	••
Geeignet für raue UMGEBUNGEN	••	••	••	••	•	••	•••	•••	•••
Geeignet für EXTREME AUFGABEN	•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Möglichkeit zur ANPASSUNG	••	••	••	••	•••	•••	••	•••	•••
Vorfügbarkeit einer MOTOR BREMSE	••	••	••	••	•••	•••	•••	•••	•••
Eignung als REDUNDANTE BREMSE	••	••	••	••	•	•	•••	•••	••
Eignung für komplexe BEDIENUNGS-MOEGlichkeiten	•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••
Eignung für ZURUECK SPULEN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	••	N/A	•••	••
Eignung für klassifizierte RAEUME	•••	•••	•••	•••	••	••	•••	•••	•••
Netzspannung OPTIONEN	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Hydraulische OPTIONEN	•••	•••	•••	•••	•••	••	••	•••	•••
Eignung für Motor und Getriebe AUSRICHTUNG	••	••	••	••	••	••	••	•••	•••
OPTIONEN für die Befestigung	••	••	••	••	••	••	•••	•••	•••

Thern Produkte sind nicht zum Anheben von Personen nach EN795 Klasse B und zum Transport von Gütern über Personen.

www.ecolistec.com • +41 (0)71 686 90 40