

REID LIFTING D-A-CH – Ecolistec AG – Finkernstrasse 26 – 8280 Kreuzlingen  
 Telefon: +41 (0)71 686 90 40 – Telefax: +41 (0)71 688 5169  
 E-Mail: [vertrieb@ecolistec.ch](mailto:vertrieb@ecolistec.ch) – [www.Ecolistec.ch](http://www.Ecolistec.ch)

## PORTA-GANTRY Einzelheiten zur Größe (mm)

WLL (kg)	Rahmengröße	D <sub>max</sub>	E	D <sub>min</sub>	F	H <sub>max</sub>	H <sub>min</sub>	G	Gewicht A-Rahmen (kg)	Wälzmut-tergröße	Rollen-durchmesser
		Max. Höhe bis zur Anschlagöse	Erhöhung	Min. Höhe bis zur Anschlagöse	Max. Höhe bis zum Kopfträger	Max. Höhe bis zur Tragrolle	Min. Höhe bis zur Tragrolle	Breite			
500 / 1000	S	2355	5 x 150	1605	2675	2757	2007	1212	33	82	150
	M	2851	5 x 150	2101	3171	3253	2503	1429	40	82	150
	I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	46	82	200
	T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	51	82	200
	TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	80	82	200
	TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	82	82	200
	TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	87	82	200
	TC1	5829	9 x 200	4029	6149	6231	4431	2733	95	82	200
2000	S	2355	5 x 150	1605	2675	2757	2007	1212	38	82	150
	M	2851	5 x 150	2101	3171	3253	2503	1429	40	82	150
	I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	46	82	200
	T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	51	82	200
	TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	80	82	200
	TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	82	82	200
	TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	87	82	200
≤1700	TC1	5829	9 x 200	4029	6149	6231	4431	2733	95	82	200
3000	S	2410	5 x 150	1660	2730	2812	2062	1212	55	82	200
	M	2906	5 x 150	2156	3226	3308	2558	1429	60	82	200
	I	3188	5 x 200	2188	3499	3581	2581	1726	70	82	200
	T	4079	6 x 200	2879	4399	4481	3281	2011	82	82	200
	TC4	4527	6 x 200	3327	4847	4930	3730	2234	80	82	200
	TC3	5027	6 x 200	3827	5347	5430	4230	2557	82	82	200
	TC2	5527	8 x 200	3927	5848	5930	4330	2733	87	82	200
5000	I	3181	5 x 200	2181	3592	3717	2717	1736	97*	125	200
	T	4049	6 x 200	2849	4487	4612	3412	2021	106*	125	200
Versionen S, M, TC3 & TC4 auch als kundenspezifische Systeme erhältlich											
WLL 5000 dims Systeme werden unter Verwendung tieferer D-Teilbäume dargestellt											

Alle Systems können **individuell angepasst werden - Max. Höhe Hebevorrichtung (HoL) bis zu 5800mm**, abhängig von WLL und min. Gesamthöhe für enge Räume.

Dims verwendet Standard **Master Link Wälzmuttern**, weitere Optionen sind erhältlich, um das sich ergebende HoL zu verstärken und bei der Ladungsbewegung zu unterstützen.

\*Trägerlänge Dim C = klare Operationsspanne = (A - 920 mm).

Gewicht schließt Stützbeine ein

**Trägerlängen** bis zu 9000 mm erhältlich, unterliegen WLL – für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte REID Lifting oder unsere Vertreter.

PORTA-GANTRY Systeme sind vollständig nach **EN795 Class B** zertifiziert – besprechen Sie bitte die Anforderungen mit REID.